

## FUNCTIONELE OPENINGEN

Toegangsdeuren voor betreedbare cabines

| TOEGANGSDEUR STAAL C2-115  |                                                      |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AFMETINGEN (mm)</b>     | vrij : 1000x2000 mm (rechts- of linksopend)          |                                                                                     |
| <b>OPENING WAND (MM)</b>   | 1105x2105                                            |                                                                                     |
| <b>TOEPASSING CABINE</b>   | betreedbare cabines                                  |                                                                                     |
| <b>MATERIAAL</b>           | verzinkt staal                                       |                                                                                     |
| <b>CLASSIFICATIE</b>       | Cabines met MS Schakelmaterialen AA10-AA20-AA31-AA33 |                                                                                     |
| <b>AFWERKING STANDAARD</b> | RAL 9010 - 6003 - 7035                               |                                                                                     |
| <b>AFWERKING ANDERE</b>    | op aanvraag                                          |                                                                                     |
| <b>COATING TYPE</b>        | C4 HIGH poederlak volgens RAL N°                     |                                                                                     |
| <b>AANTAL SCHARNIEREN</b>  | 4                                                    |                                                                                     |
| <b>SLUITSYSTEEM</b>        | Lateraal 3-puntsluiting                              |                                                                                     |
| <b>DEURVERGENDELING</b>    | 90° en 165° - vaste handgreep                        |                                                                                     |
| <b>IP &amp; IK</b>         | IP23D (EN 60529) & IK10 (EN 62262)                   |                                                                                     |
| <b>CERTIFICATIE</b>        | SYNERGRID C2/115 & CEI 62271-202 & HN64-S-34         |                                                                                     |
| <b>MONTAGE</b>             | schroef - plug                                       |                                                                                     |
| <b>CILINDERTYPE</b>        | Europrofiel - lengte 30/30 met antipaniek draaiknop  |                                                                                     |

| TOEGANGSDEUR ALUMINIUM      |                                                     |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AFMETINGEN (mm)</b>      | vrij : 950x2000 mm (rechts- of linksopend)          |                                                                                       |
| <b>OPENING WAND (mm)</b>    | 1090x2095                                           |                                                                                       |
| <b>TOEPASSING CABINE</b>    | betreedbare cabines                                 |                                                                                       |
| <b>MATERIAAL</b>            | geëxtrudeerd aluminium SI 0.5 F22 (DIN1725)         |                                                                                       |
| <b>CLASSIFICATIE</b>        | BB05 & BB10 (50hPa)                                 |                                                                                       |
| <b>AFWERKING STANDAARD</b>  | RAL 9010 - 6003 - 7035                              |                                                                                       |
| <b>AFWERKING ANDERE</b>     | op aanvraag                                         |                                                                                       |
| <b>COATING TYPE</b>         | QUALICOAT                                           |                                                                                       |
| <b>AANTAL SCHARNIEREN</b>   | 4                                                   |                                                                                       |
| <b>SLUITSYSTEEM</b>         | 3-puntsluiting                                      |                                                                                       |
| <b>DEURVERGENDELING</b>     | 90° en 165°                                         |                                                                                       |
| <b>IP WAARDE (EN 60529)</b> | IP23D                                               |                                                                                       |
| <b>IK WAARDE (EN 62262)</b> | IK10                                                |                                                                                       |
| <b>MONTAGE</b>              | schroef - plug                                      |                                                                                       |
| <b>CILINDERTYPE</b>         | Europrofiel - lengte 30/40 met antipaniek draaiknop |                                                                                       |

## FUNCTIONELE OPENINGEN

Toegangsdeuren voor niet-betreedbare cabines

| TOEGANGSDEUR STAAL         |                                                        |                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AFMETINGEN (mm)</b>     | groot : vrij 1246x1472 mm<br>klein : vrij 1002x1246 mm |  |
| <b>TOEPASSING CABINE</b>   | niet-betreedbare cabines : Lupus - Musca               |                                                                                     |
| <b>MATERIAAL</b>           | verzinkt staal                                         |                                                                                     |
| <b>CLASSIFICATIE</b>       | BB05 (30hPa)                                           |                                                                                     |
| <b>AFWERKING STANDAARD</b> | RAL 9010 - 6003 - 7035                                 |                                                                                     |
| <b>AFWERKING ANDERE</b>    | op aanvraag                                            |                                                                                     |
| <b>COATING TYPE</b>        | poederlak volgens RAL nr.                              |                                                                                     |
| <b>AANTAL SCHARNIEREN</b>  | 2                                                      |                                                                                     |
| <b>SLUITSYSTEEM</b>        | 3-puntsluiting (voorzien van dievenklauwen)            |                                                                                     |
| <b>DEURVERGENDELING</b>    | 90° en 165°                                            |                                                                                     |
| <b>IP &amp; IK</b>         | IP35 (EN 60529) & IK10 (EN 62262)                      |                                                                                     |
| <b>OPTIONEEL</b>           | ventilatiooroster ingebouwd in grote deur              |                                                                                     |
| <b>MONTAGE</b>             | schroef - geklemd                                      |                                                                                     |
| <b>CILINDERTYPE</b>        | Europrofiel - 1/2 lengte 30mm                          |                                                                                     |