

### **CHAMBRES DE TIRAGE**



type: VS 100x100

dimensions intérieure utile : 1 x 1 m

hauteur intérieure standard (\*): 1,06 m

poids: ± 2400 kg

ancres de levage puit : 4x ancres à tête hémisphérique DEHA 5 Ton



type: VS 120x120

dimensions intérieure utile : 1,2 x 1,2 m

hauteur intérieure standard (\*): 1,06 m

poids:  $\pm 3100 \text{ kg}$ 

ancres de levage puit : 4x ancres à tête hémisphérique DEHA 5 Ton



type: **RSK 150x75** 

dimensions intérieure utile : 1,5 x 0,75 m

hauteur intérieure standard (\*): 0,95 m

poids: ± 2550 kg

ancres de levage puit : 4x ancres à tête hémisphérique DEHA 2,5 Ton



type: RS 120x155

dimensions intérieure utile : 1,2 x 1,55 m

hauteur intérieure standard (\*): 1 m

poids:  $\pm 3050 \text{ kg}$ 

ancres de levage puit : 4x ancres à tête hémisphérique DEHA 5 Ton



type: VRS 155x155

dimensions intérieure utile : 1,55 x 1,55 m

hauteur intérieure standard (\*): 1 m

poids: ± 3500 kg

ancres de levage puit : 4x ancres à tête hémisphérique DEHA 5 Ton

### **PLAQUES DE COUVERTURE**

type	poids (compris trou Ø 700 mm)	type ancres	# ancres
VS 100x100	± 550 kg	DEHA tête hémisphérique 5 Ton	4
VS 120x120	± <b>73</b> 0 kg	DEHA tête hémisphérique 5 Ton	4
RSK 150x75	± 540 kg	DEHA tête hémisphérique 2,5 Ton	3
RS 120x155	± 830 kg	DEHA tête hémisphérique 5 Ton	4
VRS 155x155	± 1420 kg	DEHA tête hémisphérique 5 Ton	4

### **PLAQUES DE COUVERTURE POSSIBLES**

## inclus couvercle hydraulique en fonte encastré



- couvercle de sentier B125 ouverture utile 680x680 mm poids couvercle amovible : 38 kg
- couvercle de chaussée D400 ouverture utile 690x690 mm poids couvercle amovible : 54 kg

### inclus couvercle en plastique de polyuréthane avec fibre verre



• couvercle de sentier en plastique B125 - ouverture utile 598x598 mm poids couvercle amovible : 17,1 kg

## sans couvercle avec trou Ø 700 mm



# **CONNEXIONS**



#### manchon pour :

- PVC Ø 110 mm
- PVC Ø 125 mm




## MHR pour :

PVC Ø 160 mm



### anneau caoutchouc voor:

- PVC Ø 200 mm
- PVC Ø 250 mm
- PVC Ø 315 mm



passe-câble étanche HSI 150-K



#### ouverture nue:

- Ø 90 mm
- Ø 100 mm
- Ø 146 mm
- Ø 178 mm
- Ø 226 mm

#### SOUHAITEZ-VOUS PLUS D'INFORMATION, DE PRIX OU UN DEVIS?

personne de contact : Fabian Hendrick GSM : +32 (0)474 77 78 28

Technico-Commercial @:fabian.hendrick@lithobeton.be

