

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Nr.LITHOBETON: 1176-CPR-OOS/337-5.1

1. Code d'identification unique du produit type:

Produits préfabriqués en béton- Mats en poteaux

2. Numéro de type, lot ou de série ou tout autre code d'identification du produit de construction:

Voir numéro d'article sur les produit (plaque d'identification mise sur le poteau)

3. Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour les applications en extérieur, destinées aux réseaux électriques

4. Nom et adresse de contact du fabricant, ou marque enregistrée :

LITHOBETON sa – Route de wallonie 140 – 7331 Saint -Ghislain (Baudour)

Tel +32(0)65 64 11 21 – e-mail: info@lithobeton.be

5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, mentionné(s) en annexe V:

Systeem 2+

6. La déclaration des performances concerne un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

L'organisme notifié PROCERTUS avec le n° 0965 a réalisé l'inspection initiale des installations de production et du contrôle de la production en usine sous le système 2+. il procéde régulièrement au contrôle , à l'évaluation et à la confirmation du contrôle de la production en usine. Il a délivré à cette fin le certificat de conformité du contrôle de la production en usine.

7. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles de l'annexe ZA.1	Performance	Normes harmonisées
Résistance mécanique Méthode 1		EN 12843:2004
Résistance à la compression du béton	fck SON/mm ²	
Résistance ultime à la traction de l'acier	NPD	
Limite d'élasticité en traction de l'acier	NPD	
Résistance ultime à la traction de acier de précontraint	1770 N/mm ²	
Limite conventionnelle d'elasticité en traction à 0.1% de l'acier précontraint	1469 N/mm ²	
Données géométriques	Voir doc (annexe 4-1) version 2	
Durabilité vis -à- vis de la corrosion	Enrobage supérieur à 23mm	
Durabilité vis -à- vis de l'action de gel-dégel (pour les applications exposées)	XC4, XF3 , XS1	

8. Les performances du produit identifiées aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant par:



Tom Bulcke
Administrateur délégué
Lithobeton sa

version 16/7/2024